



INFORMACIÓN GENERAL

El Endurecedor Universal 3400 es un producto formulado a base de isocianatos para utilizarse con diversos productos de la familia Valspar que requieren ser catalizados. Su uso proporciona alta resistencia química, dureza, durabilidad, puede mejorar el tiempo de secado sin afectar el brillo, nivelación y tonalidad.

Se debe respetar la relación de mezcla del producto en donde se vaya a utilizar de lo contrario podría afectar negativamente las propiedades del recubrimiento.



1 COMPONENTES

- Estos se seleccionara de acorde al Sistema que se vaya a utilizar.



2 RELACIÓN DE MEZCLA

- Esta dependerá del sistema a utilizar.
Consulte la Hoja Técnica del producto a utilizar.



3 LIMPIEZA DE EQUIPO

- En la limpieza del equipo se recomienda el uso del Solvente Universal Acrílico 3420. Consulte la SDS del producto para información específica.



4 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Esta dependerá del sistema a utilizar.
Consulte la Hoja Técnica del producto a utilizar.



5 SUSTRATOS

- **Recomendados**
De acuerdo al sistema a utilizar.

Productos en los que se recomienda Utilizar:

Esmalte Acrílico 3000.
Esmalte de Secado Rápido.



6 APLICACION

- Esta dependerá del sistema a utilizar.
Consulte la Hoja Técnica del producto a utilizar.
- NUNCA REGRESE MATERIAL CATALIZADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.



7 DATOS FÍSICOS

UNIDADES		MÍNIMO	MÁXIMO
Densidad @ 25°C	g/mL	0.94	0.97
Sólidos en peso	%	36	38
Estabilidad	Meses	6	ND

Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. Valspar Mexicana, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. A MENOS QUE VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR MEXICA, S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE. Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio.

Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. Valspar Mexicana, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. **A MENOS QUE VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR MEXICA, S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE.** Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio.